

Gabelhubwagen Typ OSE—QUICKLIFT

Modell: Gabellänge 1150mm

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Hydraulik mit Quickliftfunktion bis ca. 200Kg
- Wartungsarme Hydraulikeinheit
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Hydraulikpumpe mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten



Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	200SE01802052Q	200SE01802052R
	Ausführung / Typ:	OSE-Q	OSE-Q
	max. Hubkraft in Kg:	2500	2500
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600
	Radstand in mm:	1160	1160
	Eigengewicht in Kg:	69	69
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten: ^(*)	PU-PU tandem	Gummi-PU tandem
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120
	Spurweite hinten in mm:	385	385
Abmessungen	Gabelhöhe max. in mm:	200	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85
	Hub in mm:	115	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	455	455
	Gesamtlänge in mm:	1500	1500
	Länge ohne Gabel in mm:	350	350
	Gesamtbreite in mm:	540	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x155x50	1150x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540	540
	Gabelabstand innen in mm:	230	230
	Bodenfreiheit in mm:	35	35
Lenkeinschlag in °:	210	210	
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~20 / ~10	~20 / ~10
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	6 / 12	6 / 12
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~55	~55
	Farbe Chassis:	RAL 6018	RAL 6018
	Pumpe (Guss):	RAL 9005	RAL 9005
Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	

^(*) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich

Abbildungen zeigen Bereifungsvarianten mit PU-Lenkrollen